

tesa® 4665

Nastro telato trasparente per esterni

tesa® 4665 è uno speciale nastro telato trasparente per esterni.

È dotato di un foglio in polietilene di 95µm resistente ai raggi UV ed un supporto in tessuto di cotone/PET a 30 mesh ricoperto da un adesivo in gomma sintetica.

tesa® 4665 è uno speciale nastro telato usato per differenti applicazioni in cui vengono richieste durata, resistenza all'esterno e trasparenza.

Caratteristiche:

*Resistente per almeno 1 anno all'esterno dopo l'applicazione (basato su simulazioni di condizioni atmosferiche accelerate)

- supporto trasparente per riparazioni invisibili
- applicabile in maniera facile e veloce
- strappabile con le mani
- adattabile a forme difficili
- odore non sgradevole
- non ha lati appiccicosi

Applicazioni generali

- Riparazione di serre
- Giunzione di lamine
- Tenuta
- Riparazione di tubature domestiche
- Imballaggio di materiali pesanti esposti all'esterno
- Sigillatura

Dati tecnici

▪ Supporto	tela con estrusione di PE	▪ Resistenza alla trazione	43 N/cm
▪ Spessore totale	215 µm	▪ Resistenza alla temperatura (30 min)	95 °C
▪ Massa adesiva	gomma sintetica	▪ Resistenza ai raggi UV	52 settimane
▪ Adesività su Acciaio	9 N/cm	▪ Mesh	30 numero per pollice quadrato
▪ Allungamento a rottura	27 %		

Proprietà

- | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| ▪ Strappabile a mano | ●●● | ▪ Resistenza all'abrasione | ●●● |
| ▪ Bordi di strappo diritti | ●●● | ▪ Resistenza all'acqua | ●●● |

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●●● buono ●● medio ● basso

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04665>

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.