

Attrezzature per la pulizia dei pannelli FV



HPK-E-MAXI

HYDRO PURE KART-ELETRICO
Può produrre fino a 390 litri di acqua demineralizzata per ora.

Motore elettrico 230 V 1500 W.
 Doppia funzione di lavaggio:
 -alta pressione con acqua normale
 0-50 bar - 660 l / h
 -bassa pressione con
 acqua demineralizzata
 0-50 bar - 390 l / h

Fornito con:

- spazzola fissa 40cm
- spazzola doppia controrotante
- lancia telescopica in alluminio da 4.20m
- 25m di tubo
- TDS



HSRN - STANDARD



K-AVV



OPTIONAL
 Avvolgitubo con
 40m di tubo

HSF 1,0Kg



STANDARD
 Spazzola fissa con
 setole in nylon,
 doppia alimentazione,
 40cm di larghezza.
 (10 bar max)

HSR 2,3Kg



OPTIONAL
 Spazzola a 2 getti
 rotanti,
 32cm di larghezza,
 pressione di lavoro
 richiesta 30 bar min.

HSRN-NEW 3,0Kg



OPTIONAL
 Spazzola doppia
 controrotante con
 sistema flottante,
 con setole in nylon,
 40cm di larghezza,
 pressione di lavoro
 richiesta 30 bar min.

HSRL6 4,5Kg

HSRL624V 4,2Kg



OPTIONAL
 Spazzola a rullo rotante,
 60cm di larghezza,
 pressione di lavoro
 richiesta 40 bar min.,
 con attacco per lance
 telescopiche, disponibile
 anche in versione elettrica.

HSRL8 4,3Kg



OPTIONAL
 Spazzola a rullo rotante,
 80cm di larghezza,
 pressione di lavoro
 richiesta 40 bar min.,
 con attacco per lance
 telescopiche

HLT6 3,4Kg

HLT7 3,9Kg




OPTIONAL
 Lance telescopiche
 in alluminio
 estensibili fino a
 7,6 m max.

HLTC6 1,8Kg

HLTC7 2,2Kg

HLTC9 2,6Kg

HLTC10 3,0Kg



OPTIONAL
 Lance telescopiche
 in fibra di carbonio
 estensibili fino a
 10m max.

MODELLO

HPK-E-MAXI

Alimentazione acqua

da rete idrica

Motore

elettrico 230V 1500W

ACQUA DEMINERALIZZATA

6,5 l/min / 0-50 bar

ACQUA NORMALE

11 l/min / 0-50 bar

Manutenzione

Filtro a carboni 15.000 L / Membrana 300.000 L

Peso

55 kg

*Le macchine illustrate possono avere accessori optional